

# Thermomètre portatif à thermistance

Pour applications HACCP

HI 93501

## Un classique HANNA instruments revisité !

**HI 93501** est un thermomètre de haute précision compact spécialement conçu pour le professionnel de l'agroalimentaire, chargé de pratiquer fréquemment des contrôles ponctuels de routine.

Il est équipé d'un nouveau boîtier ergonomique, design et compact, d'une excellente préhension. Le logement blanc sanitaire est parfaitement étanche et ne craint ni fortes humidités, ni projections de liquides. Il se nettoye très facilement.

## Applications

Contrôle qualité de production, froid, distribution, transport, stockage, restauration et restauration collective

## Les points forts

- › Exactitude  $\pm 0,4$  °C de -10 à 80 °C
- › Nouveau boîtier ergonomique étanche, ne craignant ni mesures sur site, ni environnements difficiles
- › Fonction CAL CHECK à l'allumage : autocontrôle de l'état de l'électronique et de l'exactitude de mesure de l'instrument
- › Indicateur de stabilité : indicateur visualisant le temps de stabilisation de la mesure et garantissant à l'utilisateur une lecture sûre
- › Remplacement des piles simple et rapide
- › Connexion de la sonde au bas de l'instrument pour un meilleur maniement
- › Sonde à thermistance à piquer, étalonnée, en acier inoxydable, avec câble 1 m, pour produits semi-solides ou en décongélation
- › Excellent rapport qualité/prix

### Spécifications

### HI 93501

Gamme	-50,0 à 150,0 °C
Résolution	0,1 °C
Précision de l'instrument	$\pm 0,1$ °C
Précision de la sonde FC762	$\pm 0,3$ °C (-10,0 à 80,0 °C) ; $\pm 0,7$ °C (en-dehors)
Sonde	<b>FC 762PW</b> , à thermistance, de pénétration avec câble 1 m (fournie)
Alimentation / Durée de vie	3 piles 1,5 V AAA / Environ 4500 heures d'utilisation continue
Auto-extinction	Auto-extinction après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids	140 x 57 x 28 mm / 175 g



Sonde de température interchangeable



Sonde de température remplaçable



Étui antichoc avec logement pour la sonde

### Présentation

**HI 93501** est livré avec sonde à usage général / pénétration **FC 762PW**, câble 1 m et piles.

### Sonde de rechange

**FC 762PW** Sonde à usage général / pénétration à thermistance NTC avec manche blanc, câble 1 m

### Accessoires

**HI 710026** Étui antichoc pour **HI 93501**  
**HI 762-18C** Clé de test à -18 °C  
**HI 762000C** Clé de test à 0 °C  
**HI 762070C** Clé de test à +70 °C