

## PURA 14 Bain marie

### PURA: Bain marie avec cuve interne émaillée, inattaquable et superrésistante

La gamme PURA se compose de bains marie de qualité, avec une constance de température de  $\pm 0.2$  °C. Ils couvrent un domaine de température de +25°C à 99,9°C. Leurs utilisations classiques : les travaux de routine du laboratoire, mise en température d'échantillons, incubation, test de matériaux, test de corrosion, mise en température de cultures, test de température de denrées alimentaires ou d'agents de saveurs, utilisation dans les laboratoires dentaires. Ces appareils sont protégés contre les éclaboussures, sont équipés d'un clavier filmé et d'un affichage de la température par LED. Ils sont extrêmement simples d'utilisation. Le volume de la cuve interne est totalement disponible pour la mise en température des échantillons, également les très petits volumes. L'émail recouvrant les parois internes des bains marie PURA est particulièrement résistant à toutes sortes d'attaque. Il ne peut être endommagé qu'avec l'utilisation de la force.



### Vos avantages

- Revêtement interne émaillé, inattaquable et inrayable
- Affichage clair et lumineux
- Branchement électrique protégé des éclaboussures
- Sécurité d'évaporation à sec
- Manipulation simple
- Robinet de vidange intégré
- Dispositif d'égouttement
- Connexion USB
- Bain interne parfaitement lisse, sans obstacle
- Minuterie intégrée

### Données techniques

Référence	9550414
Type d'appareil	PURA
Catégorie	Bain-marie
Domaine de température (°C)	+25 ... +99.9
Constance de température (°C)	$\pm 0.2$
Résolution de l'affichage	0.1 °C
Affichage de température	LED
Puissance de chauffage (kW)	1.3
Ouverture du bain/profondeur (l x L / P cm)	30 x 27 / 17
Volume de bain (litre)	1 ... 14
Température ambiante	5...40 °C
Dimensions l x L x H (cm)	42 x 38 x 30
Poids (kg)	9.2
IP Code	IP21
Couvercle du bain	optionel

Possible number of test tube racks (accessory)	3
Signal d'alarme	acoustically & optical
Disponibles avec les tensions d'alimentation suivantes	230 V / 50-60 Hz 100 - 115 V / 60 Hz

## Caractéristiques



### Hygiénique.

Le revêtement en émail des bains-marie PURA offre une protection optimale contre l'encrassement.



### Basculement, non merci.

Les bains-marie sont conçus de sorte à éviter les basculements. Les pieds en caoutchouc sont antidérapants et les poignées facilitent le transport.



### Un intérieur innovant.

Les bains-marie PURA disposent d'un revêtement en émail et de parois latérales en polycarbonate de qualité supérieure, ainsi que de propriétés optimales.



### Clic.

Les bains-marie PURA sont intuitifs et simples d'utilisation.



### Moins de ressources, plus économique.

Les bains-marie PUURA sont conçus de sorte qu'un volume d'eau minime suffit. Ainsi, même les flacons d'échantillons les plus petits peuvent être posés à la verticale.



### Vidange propre.

La cuve peut être vidée simplement et sans outil grâce au robinet d'évacuation intégré.



### Léger.

Les bains-marie PURA impressionnent par leur légèreté, garantissant ainsi une flexibilité pour l'utilisateur.




### Connecté.

Commande à distance facilitée. Les bains-marie disposent d'un port USB.



### Sans angle ou bord.

Grâce aux matériaux utilisés et à un usinage de qualité, les bains-marie PURA ne disposent d'aucun angle ou bord tranchant.



### Accessible depuis l'avant.

Les commandes et les raccords sont accessibles simplement sur la façade avant.



### Pratique.

Le couvercle rabattable (disponible en tant qu'accessoire) peut être retiré et remis en place sans outil.



### Dispositif d'égouttage intégré

Les bains-marie PURA disposent d'un dispositif d'égouttage intégré, parfaitement adapté aux supports de tubes disponibles en accessoires.



### Pour droitiers et gauchers.

Les couvercles des bains-marie PURA sont utilisables à la fois par les gauchers et les droitiers.



### Brillance.

Un écran clair avec une grande puissance d'éclairage, facilement lisible même à une grande distance.

**Démarrage. Arrêt. Minuteur.**

Les bains-marie PURA disposent d'un minuteur intégré. Une fois le temps écoulé, un signal sonore retentit. L'appareil peut, au choix, continuer à fonctionner ou s'arrêter.

**Entretien facile.**

Les bains-marie PURA sont non seulement esthétiques, mais leur design fonctionnel les rend également très faciles à nettoyer.

**VOTRE REVENDEUR :**

42 à 48 bd de Polangis - BP 260  
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex

☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01

[info@cloup.fr](mailto:info@cloup.fr) [www.cloup.fr](http://www.cloup.fr)