

## Emmi-MF 60



### Spécifications techniques Emmi-MF 60

#### Description :

**Nettoyeur à ultrasons à fréquence multiples tout inox.  
Minuterie 1 à 30 min., robinet de vidange et chauffage.**

#### Dimensions :

Dimensions extérieures du nettoyeur (Lxlxh) : 330 x 175 x 290 mm  
Dimension intérieure de la cuve (Lxlxh) : 302 x 152 x 150 mm  
Panier intérieur (Lxlxh) : 270 x 120 x 115 mm

#### Capacité :

Volume nominal de la cuve : 6 litres  
Volume utile : 5,4 litres

#### Caractéristiques :

Cuve : inox 304  
Nettoyeur : inox 304  
Indice de protection : IP 32  
Robinet de vidange : oui  
Minuterie : 1-30 min.  
Chauffage : 30-80°C  
Réglage de la puissance ultrasonore : 20%/40%/60% /80%/100%  
Technique Sweep : Oui (balayage de fréquence pour éviter la formation des ondes stationnaires)

#### Spécifications techniques :

Système oscillant : 4 PZT émetteur à large rayon  
Générateur haute fréquence : Protection contre surcharge, puissance normale  
Mode de fonctionnement : Ondes simples  
Fréquence de fonctionnement multiple : 20/40 kHz réglable  
Puissance ultrasonore : max. 360 Watt  
Puissance de chauffe : 120 Watt  
Tension : 50 / 60 Hz  
Alimentation : 220 - 240 V

#### Accessoires :

**Couvercle** en inox - isolation phonique –  
**Panier** en inox – Protection des objets nettoyés et de la cuve –



1. Panier d'insertion
  2. Cuve en inox
  3. Câble d'alimentation
  4. Robinet de vidange
  5. Affichage écran
  6. Commande de la chauffe (Heating)
  7. Minuterie
  8. Marche / Arrêt (start / stop)
  9. Balayage de fréquence (sweep)
  10. Réglage de puissance ultrasonore
  11. Réglage de la fréquence
  12. Interrupteur (on / off)
- Non représenté : Couvercle en inox